

HG *Abrillantador Protector Laminado* (HG producto 70)

HG "Abrillantador Protector Laminado" es una emulsión de polímeros, líquida y fácil de aplicar, que forma una capa protectora, ultrafina, brillante y extremadamente resistente cuando esté seca. De este modo se protege la capa superior del laminado contra desgaste, arañazos y otros desperfectos. Este producto disimula también las manchas mates y desperfectos existentes, proporcionando un efecto antideslizante.

Modo de empleo:

- 1) El suelo debe estar completamente limpio y libre de grasa y polvo, incluso si se trata de suelos de laminado nuevos. Retirar posibles capas antiguas de polímeros y de cera. Para tratamientos necesarios: consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de laminado, en el lateral de este envase.
- 2) Utilice para esparcir correctamente el producto, una mopa de encerar (véase la etiqueta en el cuello frontal de la botella). Si se desea, también se puede utilizar una mopa colocando un paño limpio que no deje pelusa.
- 3) Vierta una pequeña cantidad del líquido sin diluir en el suelo, esparciéndolo, sin ejercer presión en la mopa para encerar, aplicando una capa fina y uniforme en una sola dirección. No girar o frotar.
- 4) Cuando el producto se haya secado (tras aproximadamente 60 minutos), se puede aplicar una segunda capa perpendicularmente a la primera.
- 5) Aproximadamente 1 o 2 horas después de la última aplicación, se puede andar sobre el suelo, y después de 3 días habrá endurecido completamente.

Mantenimiento:

Para limpieza diaria/limpieza de polvo: HG "Spray diario para suelo laminado" (HG producto 71).

Para fregar regularmente: HG "Limpiador Abrillantador Laminado uso diario" (HG producto 73). Consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de laminado, en el lateral de este envase.

Consumo: ± 60 m² por litro por capa.

Atención: Utilizar este producto sólo en suelos de laminado con juntas totalmente encoladas.

HG *Abrilantador Protector Laminado* (HG produto 70)

HG "Abrilantador Protector Laminado" é uma emulsão de polímero líquida muito simples de aplicar que após secagem forma um filme protector brilhante e muito fino mas muito forte. Assim a camada superior do laminado é protegida contra desgaste, riscos e outros danos. Este produto também mascara sítios sem brilho e danos já existentes e dá-lhe além disso também um efeito antiderrapante.

Instruções de utilização:

- 1) A superfície tem que estar completamente limpa, também em casos de laminado novo, sem gorduras e sem pó. Remover eventuais camadas de cera, e de polímero antigas. Para tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG superfícies laminadas no verso desta garrafa.
- 2) Para uma boa distribuição use de preferência uma máquina separadora (veja o rótulo do gargalo na parte da frente desta garrafa). Se o desejar, também pode utilizar um pano limpo que não largue pelo envolvido num puxador de água.
- 3) Derrame uma pequena quantidade de líquido não diluído pelo chão e de seguida, espalhe sem pressionar, com uma separadora ou puxador de água num só sentido uma camada fina e uniforme. Não rodar nem esfregar.
- 4) Quando o produto estiver seco após cerca 60 minutos poderá eventualmente aplicar uma segunda camada perpendicular à primeira.
- 5) A superfície estará normalmente transitável aproximadamente após 1 ou 2 horas depois do último tratamento e totalmente endurecida após 3 dias.

Manutenção:

Para a limpeza diária/ passar a pó: HG "Spray diário para laminado" (HG produto 71).

Para limpeza regular: HG "Limpiador Abrilantador Laminado uso diário" (HG produto 73). Consulte também a matriz de tratamento HG superfícies laminadas no verso desta garrafa.

Quantidade de aplicação: ± 60 m² por litro por camada.

Atenção: Apenas utilizar este produto em superfícies laminadas das quais as juntas tenham sido completamente coladas.

0513600310030 1410