

HG®

Baldosas Azulejo

Quitamanchas para suelos porosos Limpador de nódoas

Elimina incluso
manchas difíciles
de grasa, aceite,
comida, ...

Para limpar as nódoas de
gordura e de óleo em
terracota e tijoleiras não
envernizadas, tijolos, solos
em cimento, betão, etc.

Producto
Produto **21**

500 ml e

HG Quitamanchas para suelos porosos (HG Producto 21)


Para eliminar manchas de aceite y de grasa de baldosas, losetas, piedra natural, hormigón y cemento. HG "Quitamanchas" se puede usar también para eliminar restos de juntas de epoxi.

Modo de empleo: Para eliminar manchas: Agitar bien el HG "Quitamanchas" antes de usar y esparcirlo en las zonas a tratar. En caso de una gran suciedad se puede aplicar el producto sin diluir. En caso de suciedad leve se puede diluir HG "Quitamanchas" como máximo 1:5 en agua (preferentemente) templada. Usar una fregona o un cepillo. Dejar actuar durante 5-10 min. A continuación, aclarar a fondo con agua abundante. En superficies muy absorbentes el tratamiento quizás necesite repetirse una o dos veces. Para la eliminación de restos de juntas de epoxi: Agitar bien el HG "Quitamanchas" antes de usar y aplicarlo sin diluir. Fregar y dejar actuar durante aproximadamente 20 min. y fregar nuevamente. A continuación, aclarar con agua abundante. **Atención: Transportar y almacenar la botella en posición vertical.** Si el suelo tiene una capa protectora, HG "Quitamanchas" también puede eliminarla. Tras el tratamiento con HG "Quitamanchas", aplicar (localmente) una nueva capa protectora. Evitar salpicar en superficies lacadas o pintadas. Eliminar cualquier derrame del líquido inmediatamente con agua abundante. Durante el uso del producto, ventilar bien el local. • La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 (0)36-54 94 777 • La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

¿PREGUNTAS SOBRE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO? www.HG.eu



HG Spain S.L.,
C/Caballero 79, 2a,
08014 Barcelona, España
Tel.: +34 935 571 044,
Fax: +34 935 571 098



HG Limpador de nódoas (HG Produto 21)

Para a remoção de nódoas de gordura e óleo de azulejos, ladrilhos, pedra natural, betão e cimento. O HG "Limpador de nódoas" também pode ser usado para remover restos de resina epóxi em juntas.

Instruções de utilização: Para remover as nódoas: agitar bem o HG "Limpador de nódoas" e aplicar nas superfícies com nódoas que pretende tratar com o produto. Utilize o HG "Limpador de nódoas" em estado puro para superfícies com muita sujidade e diluído na proporção máxima de 1:5 em água (de preferência água morna) para superfícies com pouca sujidade. Esfregar com vassoura com cerdas rijas ou escova. Deixar actuar no máximo durante 5 a 10 minutos. A seguir, lavar a superfície com muita água. Em superfícies muito absorbentes, repetir o tratamento 1 ou 2 vezes. Para a remoção de restos de resina epóxi em juntas: agitar bem o HG "Limpador de nódoas" antes de o usar e aplicar em estado puro. Esfregar levemente e deixar actuar durante aproximadamente 20 minutos. A seguir, esfregar novamente. A seguir, lavar a superfície com muita água. **Atenção: Transporte e armazene a garrafa na vertical.** Se as superfícies estiverem protegidas por uma camada de protecção, o HG "Limpador de nódoas" também pode ser utilizado pelo HG "Limpador de nódoas". Após o tratamento com HG "Limpador de nódoas", deverá proceder à aplicação (localizada) de uma nova camada de protecção. Evite salpicar superfícies pintadas ou envernizadas. Limpe produto entornado imediatamente com muita água. Garanta uma ventilação adequada antes de utilizar o produto. • A folha informativa para pessoal médico pode ser solicitada através do telefone +31 (0)36- 54 94 777 • Informação ao consumidor disponível em www.HG.eu

DÚVIDAS SOBRE LIMPIEZA E MANUTENÇÃO? www.HG.eu

0516601105030 1909

**HG spot stain
remover**
for an explanation
about this product,
please visit our website:
www.HG.eu



Contiene e.o./ Contém e.o.:	
hidrocarburos aromáticos / hidrocarbonetos aromáticos	> 30%
tensioactivos no iónicos / tensoactivos não-iónicos	5-15%
tensioactivos aniónicos / tensoactivos aniónicos, fosfatos	< 5%
agentes conservantes: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	

PELIGRO H318- Provoca lesiones oculares graves. **H304-** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H335-** Puede irritar las vías respiratorias. **H336-** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411-** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P101-** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener alejado del alcance de los niños. **P201-** Evitar respirar los vapores. **P271-** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280-** Llevar guantes y gafas de protección **P301+P310-** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. **P305+P351+P338-** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P331-** No provocar el vómito. **P501-** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Aquil monoetanolamida estoxilato EINECS: 607-851-2. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20. **PERIGO H318-** Provoca lesões oculares graves. **H304-** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H335-** Pode provocar irritação das vias respiratórias. **H336-** Pode provocar sonolência ou vertigens. **H411-** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **P101-** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. **P201-** Evitar respirar os vapores. **P271-** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P280-** Usar luvas de protecção e protecção ocular. **P301+P310-** EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. **P305+P351+P338-** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **P331-** NÃO provocar o vómito. **P501-** Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Contém: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0, Aquil de monoetanolamida estoxilato EINECS: 607-851-2. Não ingerir. Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 808 250 143.

HG International b.v., Damslusweg 70, 1332 EJ Almere, Holanda, Tel.: +31 (0)36-5494700