

HG Elimina Cemento y Cal (HG producto 31)

HG "Elimina Cemento y Cal" no contiene ácidos, eliminando por lo tanto de forma segura restos de cemento o de cal en mármol y otros tipos de piedra natural calcárea como travertino, piedra azul, piedra dura, etc, pero también es seguro para baldosas sintéticas y de hormigón con pequeñas piezas de piedra natural, como granito y compuestos de mármol.

Modo de empleo:

Limpieza del suelo:

- 1) Elimine primero la máxima cantidad de restos sueltos de cemento o de cal.
- 2) Disuelva medio litro en medio cubo (5L) de agua. Si existen muchos restos, se puede realizar una solución más concentrada mezclando hasta 1 litro de este producto con 4 litros de agua.
- 3) Humedezca la superficie previamente con agua limpia y aplique la disolución con ayuda de una bayeta o fregona. No trate más de 10 a 15 m² simultáneamente.
- 4) A continuación, friegue bien la superficie, con una mopa o con un cepillo, deje actuar 5 minutos y, a continuación, friegue bien una vez más.
- 5) Después retire la solución de la superficie con una bayeta, escurriéndola y aclarándola en agua regularmente. Si se desea, es posible utilizar una aspiradora para líquidos.
- 6) A continuación, friegue el suelo de nuevo con la fregona dos o tres veces con agua limpia. Repetir el tratamiento si fuera necesario.

Limpieza de paredes: Como descrito anteriormente. Trabaje siempre desde arriba para abajo. **Consumo:** ± 30 a 40 m² por litro **Atención:** Utilice este producto exclusivamente para mármol y otros tipos de piedra natural calcárea. Otros productos eliminadores de cemento pueden dañar seriamente la piedra natural calcárea.

HG Elimina Cimento e Cal (HG produto 31)

HG "Elimina Cimento e Cal" não contém ácidos e remove por isso com segurança restos de cimento e/ou calcários, de mármore e de outros tipos de pedras naturais calcárias como o travertino, pedra azul, pedra dura etc. mas também é seguro para azulejos de betão ou de material sintético em que foram aplicadas peças de pedra natural, como o granito e o composto de mármore.

Instruções de utilização:

Limpeza de pavimentos:

- 1) Remova de antecedência o máximo possível de cimento solto e de restos calcários.
- 2) Dilua meio litro em meio balde (5L) de água. No caso de sujidade mais intensa pode, se desejar, preparar uma solução mais forte até 1 litro do produto para 4 litros de água.
- 3) Primeiro, molhe a superfície com água limpa e aplique a solução utilizando um ou esfregão ou uma esfregona. Não tratar mais de 10 a 15 m² da superfície de uma só vez.
- 4) A seguir esfregue a superfície bem com uma esfregona ou escova, deixe actuar durante 5 minutos e depois volte a esfregar bem mais uma vez.
- 5) A seguir, remova a solução da superfície utilizando um esfregão enxaguando e exprimindo-o regularmente em água. Se desejar poderá utilizar um aspirador de água.
- 6) Depois, volte a passar a superfície 2 a 3 vezes bem com o esfregão com água limpa. Se necessário, volte a repetir o tratamento.

Limpeza de paredes: Como descrito acima. Trabalhe sempre de cima para baixo. **Quantidade de aplicação:** ± 30 a 40 m² por litro. **Atenção:** Utilize para mármore e outros tipos de pedras naturais calcárias apenas este produto: Outros removedores de cimento podem afetar severamente a pedra natural calcária.